Lydia® VOICE SOLUTIONS

Lydia® VoiceWear

Für sprachgeführtes Arbeiten

Eine neue Dimension der Ergonomie bietet die innovative Lydia® VoiceWear von topsystem! Dank der integrierten Lautsprecher- und Mikrofonkomponenten können Mitarbeiter beim Pick by Voice-Einsatz auf ein Headset verzichten. Die dadurch gewonnene Bewegungsfreiheit ist besonders im Lageralltag, wo starker Körpereinsatz gefragt ist, von entscheidendem Vorteil.

In der Lydia® VoiceWear sind alle technischen Komponenten für den sprachgeführten Arbeitseinsatz zusammengefasst und optimal gegen Umwelteinflüsse geschützt. Extern am Körper entlang geführte Kabel gehören mit der Lydia® VoiceWear der Vergangenheit an.

Die Lydia® VoiceWear überzeugt durch einen gleichwertigen Tragekomfort für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das Kompaktsystem ist mit wenigen Handgriffen angelegt und verkürzt somit die Vorbereitungszeit zu Arbeitsbeginn.

Ihr Voice-Vorteil:
Hände frei,
Augen frei

topsystem VOICE SOLUTIONS

Lydia® VOICE SOLUTIONS

Neben den Lautsprecher- und Mikrofonkomponenten ist auch der mobile Sprachcomputer Voxter®, der für den Pick by Voice-Einsatz optimiert ist, in der Lydia® VoiceWear integriert.

Ihre Vorteile im Überblick:

- Einfache Handhabung ermöglicht leichteres An- und Ablegen des Systems.
- Kompakte Zusammenfassung und einheitlicher Schutz aller technischen Voice-Komponenten.
- Keine externen Kabelführungen entlang des Körpers.
- Optimale Unterstützung der Mitarbeiter in ihrer Bewegungsfreiheit.
- Optionale Sprachausgabe per Lautsprecher oder Ohrhörer.
- Innenteil der VoiceWear zum Waschen auslösbar.
- Gleichwertiger Tragekomfort für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Produkt Profil

Allgemein:

Tragesystem:	trägergestützt, Pilotenverschluss
Anschlussstecker:	optimiert für Voxter® Elite Edition
Innenmaterial:	Mesh, waschbar bei 30°C, Ökotex-Standard 100, Produktklasse I
Obermaterial:	Cordura, Ökotex-Standard 100 Produktklasse II

Maße:

Brustgürtel:	65 cm - 170 cm
Rückenlänge:	33 cm,
Schultergurte:	58 cm
Gewicht:	ca. 480 g

Lautsprecher:
Impedanz: 8 Ohm
Audio-Übertragungsbereich: 300 – 20000 Hz
Schalldruck: max 101dB

Mikrofon:
Audio-Übertragungsbereich: 100 – 10000 Hz
Mikrofon Charakteristik: super Niere
Impedanz: 2,2k Ohm

topsystem OPTIMIZING PROCESSES

topsystem Systemhaus GmbH
Monnetstraße 24
52146 Würselen
Germany

Telefon: +49.2405.4670-0
Fax: +49.2405.4670-10
E-Mail: info@topsystem.de
Web: www.topsystem.de

2014/11